




**"СП УДТ" ТОВ**  
 02081, Україна, м.Київ, вул.Клеманська, 5  
 Телефон/факс: +38 (044) 507 -17-40  
 E-mail: info-udt@sp-udt.kiev.ua  
[santehnika.com.ua](http://santehnika.com.ua)



Роздрібні ціни  
з НДС



## БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ PASKAL

Модель	Размеры, мм	Теплоотдача (реальная), Вт	Вес, кг	Объем воды, л/с	Давление рабочее, Бар	Цена за секцию, \$
Vi 500/100	555*74*96	168	1,18	0,3	35	5,20
Vi 500/80	555*74*75	132	1,18	0,3	35	4,95

Комплект футорок DJOUL 1/2"	3
Кронштейн для секц. Радиаторов диам.8, 170мм	0,75

Подходят для установки во всех системах отопления, рекомендовано - для центральных систем отопления.

Сталь гарантирует прочность и нейтральность к потенциальным коррозионным явлениям. Алюминий обеспечивает легкость и высокий уровень теплопроводности.



### Правила эксплуатации и монтажа:

- Исключается навешивание на алюминиевые радиаторы пористых увлажнителей.
- Не рекомендуется полное перекрытие подающего и обратного радиаторных клапанов. В случае полного перекрытия - нужно обязательно открыть кран «маевского».
- Не рекомендуется опорожнять систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем 15 дней в году.
- Категорически запрещается освещать воздухоотводчик, алюминиевого радиатора - спичками, открытым огнем и курение в период выпуска из него воздуха.
- Рекомендуется подключать радиатор к системе центрального отопления, с системой металлических трубопроводов - через диэлектрическую вставку.
- Следует соблюдать установочные размеры: до подоконника и пола - 10 см, до стены - 3 см
- Требования к воде систем отопления:
  - кислород - меньше 0,02 мг/кг
  - взвешенные вещества (шлам) - меньше 7 мг/кг
  - pH - 6,5-8

