Гідрострілки

Насосні групи

Серія Mini 40 кВт

Колектори 72 кВт



Колектори 105 кВт



Колектори 175 кВт

Колектори з гідрострілкою

Серія Mega

Додаткове обладення

Автоматика

Насоси

Трьохходові та сервоприводи

Laddomat

Колектори для підлогового та радіаторного опалення



Система TERMOJET BOX

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Роздільники гідравличні (гідрострілка)

Гідравлічний розділювач або гідрострілка це пристрій, що виключає взаємний вплив насосів споживачів тепла на котлові насоси. Гідрострілка дозволяє чітко організувати роботу складної системи опалення з декількома теплогенераторами та споживачами тепла, та допомогає котлам виходити на максимальну потужність, та забезпечує їх довгий термін експлуатації. До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
ГС – 25	84040025	4,6 кг	Підключення котла: 1" ЗР	ΔT=10°C: 25 кВт ΔT=20°C: 50 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 25		**3 420**	**2 860**
ГС – 26	84040026	7,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 90 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 26		**4 280**	**3 230**
ГС – 27	84040027	9,9 кг	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР	ΔT=10°C: 95 кВт ΔT=20°C: 140 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 27		**4 590**	**3 770**
ГС – 28	84040028	14,4 кг	Підключення до котла: 2" ЗР	ΔT=10°C: 150 кВт ΔT=20°C: 250 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 28		**8 910**	**7 680**
ГС – 30	84040030	-	Підключення до котла: Ду 65	ΔT=10°C: 250 кВт ΔT=20°C: 370 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 30		**11 990**	**9 800**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Насосні групи

Насосні групи використовуються для зручного та швидкого підключення різних контурів опалення до колектора. **(Вартість насосних груп врахована без урахування вартості насосу)**

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Насосні групи 1"								
НГ – 47 НГ – 47л	84030047	5 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 130мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група без змішуючого вузла НГ - 47		**4 450**	**3 630**
НГ – 48 НГ – 48л	84030048	6,4 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 130мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом НГ - 48		**8 950**	**8 350**
НГ – 49 НГ – 49л	84030049	6 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 130мм)**	ΔT=10°C: 10 кВт ΔT=20°C: 20 кВт	Насосна група з термокраном НГ - 49 20 - 60 °C		**7 980**	**7 120**
НГ – 47 НГ – 47л	84030050	5 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група без змішуючого вузла НГ - 47		**4 450**	
НГ – 48 НГ – 48л	84030051	6,4 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом НГ - 48		**8 950**	
НГ – 49 НГ – 49л	84030052	6 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 10 кВт ΔT=20°C: 20 кВт	Насосна група з термокраном НГ - 49 20 - 60 °C		**7 980**	
Насосні групи 1 1/4"								
НГ – 51 НГ – 51л	84030051	7,7 кг	Підключення до колектору: 1 1/4" ВР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 45 кВт ΔT=20°C: 85 кВт	Насосна група без змішуючого вузла НГ - 51		**6 620**	**5 200**
НГ – 52 НГ – 52л	84030052	9,1 кг	Підключення до колектору: 1 1/4" ВР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР **(насосна база 180мм)**	ΔT=10°C: 45 кВт ΔT=20°C: 85 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом НГ - 52		**12 740**	**11 450**
Насосні групи для підключення бойлера непрямого нагріву								
НГ – 67 (200)	84030067	4,4 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 130мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група для підключення бойлера НГ - 67 (200)		**4 450**	
НГ – 67 (150)	84030167	4,5 кг	Підключення до колектору: 1" ВР Підключення до споживача: 1" ЗР **(насосна база 130мм)**	ΔT=10°C: 20 кВт ΔT=20°C: 40 кВт	Насосна група для підключення бойлера НГ - 67 (150)		**4 450**	

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектори 40 кВт з виходами вгору									
К22В125(150)	84040211	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 40 кВт ΔТ=20°С: 80 кВт	2 + 1 контурів	Колектор К22В125(150)		**5 260**	-
К21В125М	-	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 40 кВт ΔТ=20°С: 80 кВт	2 контура	Колектор К21В125М		**4 110**	-
К31В125М	84040291	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 40 кВт ΔТ=20°С: 80 кВт	2 + 1 контурів	Колектор К31В125М		**4 430**	-
К41В125М	84040391	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 40 кВт ΔТ=20°С: 80 кВт	3 + 1 контурів	Колектор К41В125М		**4 760**	-
К51В125М	84040391	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 40 кВт ΔТ=20°С: 80 кВт	3 + 2 контурів	Колектор К51В125М		**5 130**	-
Колектора з гідрострілкою									
КГС31ВН125	84040242	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 25 кВт ΔТ=20°С: 50 кВт	3 контура	Колектор з гідрострілкою КГС31ВН125		**5 880**	-
КГС22В125(150)	84040342	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 25 кВт ΔТ=20°С: 50 кВт	2 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС22В125(150)		**6 740**	**4 420**
КГС22Н125(150)	84040442	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 25 кВт ΔТ=20°С: 50 кВт	2 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС22Н125(150)		**6 740**	**4 420**
КГС22ВН125(150)	84040542	-	Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔТ=10°С: 25 кВт ΔТ=20°С: 50 кВт	2 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС22ВН125(150)		**6 270**	**3 770**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення, в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектор 72 кВт з виходами вгору									
K22B125(200)	84040212	13,4 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	2 + 1 контурів	Колектор K22B125(200)		**5 880**	**3 720**
K32B125(200)	84040312	18,9 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	3 + 1 контурів	Колектор K32B125(200)		**7 170**	**4 460**
K42B125(200)	84040412	24 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	4 + 1 контурів	Колектор K42B125(200)		**8 300**	**5 410**
K52B125(200)	84040512	32,9 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	5 + 1 контурів	Колектор K52B125(200)		**10 790**	**6 960**
Колектор 72 кВт з виходами вниз									
K22H125(200)	84040242	13,4 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	2 + 1 контурів	Колектор K22H125(200)		**5 880**	**3 720**
K32H125(200)	84040342	18,9 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	3 + 1 контурів	Колектор K32H125(200)		**7 170**	**4 460**

К42Н125(200)	84040442	24 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	4 + 1 контурів	Колектор К42Н125(200)		**8 300**	**5 410**
К52Н125(200)	84040542	32,9 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	5 + 1 контурів	Колектор К52Н125(200)		**10 790**	**6 960**
Колектор 72 кВт з виходами вгору та вниз									
К22ВН125(200)	84040172	8,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	2 + 1 контурів	Колектор К22ВН125(200)		**4 970**	**3 170**
К42ВН125(200)	84040272	14,8 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	4 + 1 контурів	Колектор К42ВН125(200)		**6 590**	**4 480**
К62ВН125(200)	84040372	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	6 + 1 контурів	Колектор К62ВН125(200)		**9 370**	**7 000**
К82ВН125(200)	84040472	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	8 + 1 контурів	Колектор К82ВН125(200)		**10 460**	**8 350**
Колектор 72 кВт з виходами вгору (Однобалкові)									
К21В125	84040292	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	2 + 1 контурів	Колектор К21В125		**4 720**	**3 320**
К31В125	84040392		Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	3 + 2 контурів	Колектор К31В125		**5 490**	**3 840**
К41В125	84040492	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	4 + 3 контурів	Колектор К41В125		**6 320**	**3 940**
К51В125	84040592	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 72 кВт ΔT=20°C: 145 кВт	5 + 4 контурів	Колектор К51В125		**7 470**	**4 260**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектор 105 кВт з виходами вгору									
K22B125(240)	84040252	-	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	2 + 1 контурів	Колектор K22B125(240)		**6 250**	**4 000**
K32B125(240)	84040352	19,3 кг	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	3 + 1 контурів	Колектор K32B125(240)		**7 530**	**4 800**
K42B125(240)	84040452	-	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	4 + 1 контурів	Колектор K42B125(240)		**8 700**	**5 800**
K52B125(240)	84040552	-	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	5 + 1 контурів	Колектор K52B125(240)		**11 210**	**7 230**
Колектор 105 кВт з виходами вниз									
K22H125(240)	84040262	-	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	2 + 1 контурів	Колектор K22H125(240)		**6 250**	**4 000**
K32H125(240)	84040362	19,3 кг	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	3 + 1 контурів	Колектор K32H125(240)		**7 530**	**4 800**
K42H125(240)	84040462	-	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	4 + 1 контурів	Колектор K42H125(240)		**8 700**	**5 800**
K52H125(240)	84040562	-	Підключення до котла: 1 1/2" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 105 кВт ΔT=20°C: 210 кВт	5 + 1 контурів	Колектор K52H125(240)		**11 210**	**7 230**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Розподільчі колектори

Колектор використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 150 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектор 175 кВт з виходами вгору									
K22B150(300)	84040253	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	2 + 1 контурів	Колектор K22B150(300)		**8 400**	**7 060**
K32B150(300)	84040353	26,7 кг	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	3 + 1 контурів	Колектор K32B150(300)		**9 630**	**8 210**
K42B150(300)	84040453	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	4 + 1 контурів	Колектор K42B150(300)		**10 780**	**9 520**
K52B150(300)	84040553	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	5 + 1 контурів	Колектор K52B150(300)		**11 880**	**10 830**
Колектор 175 кВт з виходами вниз									
K22H150(300)	84040263	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	2 + 1 контурів	Колектор K22H150(300)		**8 400**	**7 060**
K32H150(300)	84040363	26,7 кг	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	3 + 1 контурів	Колектор K32H150(300)		**9 630**	**8 210**
K42H150(300)	84040463	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	4 + 1 контурів	Колектор K42H150(300)		**10 780**	**9 520**
K52H150(300)	84040563	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	5 + 1 контурів	Колектор K52H150(300)		**11 880**	**10 830**
Колектор 175 кВт з виходами вгору та вниз									
K22BH150(300)	84040173	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	2 + 1 контурів	Колектор K22BH150(300)		**7 120**	**5 390**
K42BH150(300)	84040273	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	4 + 1 контурів	Колектор K42BH150(300)		**8 540**	**6 440**
K62BH150(300)	84040373	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	6 + 1 контурів	Колектор K62BH150(300)		**9 910**	**7 750**
K82BH150(300)	84040473	-	Підключення до котла: 2" ЗР Підключення до споживача: 1 1/4" ЗР	ΔT=10°C: 175 кВт ΔT=20°C: 350 кВт	8 + 1 контурів	Колектор K82BH150(300)		**11 610**	**9 300**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Колектор з гідрострілкою

Колектор для котельних використовується в системах опалення в яких необхідно розподілити теплоносій на декілька споживачів тепла з різними параметрами. Колектор об'єднаний з гідрострілкою ГС-26 для спрощення монтажу та економії вільного простору в котельні.
Міжосьова відстань між патрубками контура споживача дорівнює 125 мм.
До комплекту поставки входять кронштейни кріплень до стіни.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Кількість контурів опалення	Назва	Фото	РРЦ в ізоляції	РРЦ без ізоляції
Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вгору									
КГС22В125(200)	84040222	20,1 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	2 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС22В125(200)		**7 730**	**4 980**
КГС32В125(200)	84040322	25,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	3 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС32В125(200)		**8 720**	**5 580**
КГС42В125(200)	84040422	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	4 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС42В125(200)		**10 860**	**7 130**
КГС52В125(200)	84040522	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	5 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС52В125(200)		**13 280**	**8 640**
Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вниз									
КГС22Н125(200)	84040232	20,1 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	2 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС22Н125(200)		**7 730**	**4 980**
КГС32Н125(200)	84040332	25,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	3 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС32Н125(200)		**8 720**	**5 580**
КГС42Н125(200)	84040432	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	4 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС42Н125(200)		**10 860**	**7 130**
КГС52Н125(200)	84040532	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	5 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС52Н125(200)		**13 280**	**8 640**
Колектор з гідрострілкою 60 кВт з виходами вгору та вниз									
КГС22ВН125(200)	84040182	-	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	2 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС22ВН125(200)		**6 850**	**4 430**
КГС42ВН125(200)	84040282	20,8 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	4 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС42ВН125(200)		**8 460**	**5 750**
КГС62ВН125(200)	84040382	28,6 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	6 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС62ВН125(200)		**10 240**	**8 970**
КГС82ВН125(200)	84040482	34,2 кг	Підключення до котла: 1 1/4" ЗР Підключення до споживача: 1" ЗР	ΔT=10°C: 60 кВт ΔT=20°C: 95 кВт	8 + 1 контурів	Колектор з гідрострілкою КГС82ВН125(200)		**12 450**	**9 750**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Серія Mega

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Потужність	Назва	Фото	РРЦ
Роздільники гідравличні Mega							
ГС – 31	84040031	-	Ду 80	ΔT=10°C: 450 кВт ΔT=20°C: 920 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 31		**21 980**
ГС – 32	84040032	-	Ду 100	ΔT=10°C: 650 кВт ΔT=20°C: 1300 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 32		**29 570**
ГС – 33	84040033	-	Ду 125	ΔT=10°C: 900 кВт ΔT=20°C: 1800 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 33		**36 080**
ГС – 34	84040034	-	Ду 150	ΔT=10°C: 1100 кВт ΔT=20°C: 2200 кВт	Роздільник гідравлічний ГС - 34		**42 730**
Колектори Mega							
СК - 271	84040271	-	Підключення до котла: ДУ 150 Підключення до споживача: ДУ 50	ΔT=10°C: 650 кВт ΔT=20°C: 1150 кВт	Колектор на 2 контури		**19 340**
СК - 371	84040371	-	Підключення до котла: ДУ 150 Підключення до споживача: ДУ 50	ΔT=10°C: 650 кВт ΔT=20°C: 1150 кВт	Колектор на 3 контури		**23 060**
			Комплект кутового підключення колекторів Mega ДУ 150/150				**10 560**
			Комплект заглушек колектора Mega ДУ 150 (СК-271.05.000)				**4 110**
Насосні групи Mega до 1 МВт							
НГ - 61	84030061	-	Підключення до котла: ДУ 40 Підключення до споживача: ДУ 40	ΔT=10°C: 450 кВт ΔT=20°C: 920 кВт	Насосна група без насоса в теплоізоляції НГ - 61		**15 660**
НГ - 62	84030062	-	Підключення до котла: ДУ 40 Підключення до споживача: ДУ 40	ΔT=10°C: 650 кВт ΔT=20°C: 1300 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом без насоса в теплоізоляції НГ - 62		**29 060**
НГ - 71	84030071	-	Підключення до котла: ДУ 50 Підключення до споживача: ДУ 50	ΔT=10°C: 900 кВт ΔT=20°C: 1800 кВт	Насосна група без насоса в теплоізоляції змішуючого вузла НГ - 71		**17 720**
НГ - 72	84030072	-	Підключення до котла: ДУ 50 Підключення до споживача: ДУ 50	ΔT=10°C: 1100 кВт ΔT=20°C: 2200 кВт	Насосна група зі змішуючим вузлом без насоса в теплоізоляції НГ - 72		**34 450**

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ Mega							
КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГІДРОСТРІЛКИ ДО КОЛЕКТОРА СЕРІЇ Mega							
КПГ80/150 (ГС-31)			Підключення до гідрострілки: ДУ 80 Підключення до колектора: ДУ 150		Підключення до ГС - 31		**8 040**
КПГ100/150 (ГС-32)			Підключення до гідрострілки: ДУ 100 Підключення до колектора: ДУ 150		Підключення до ГС - 32		**8 840**
КПГ125/150 (ГС-33)			Підключення до гідрострілки: ДУ 125 Підключення до колектора: ДУ 150		Підключення до ГС - 33		**9 680**
КПГ150/150 (ГС-34)			Підключення до гідрострілки: ДУ150 Підключення до колектора: ДУ 150		Підключення до ГС - 34		**10 590**
КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДІВ ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО ПРИЄДНАННЯ							
КПФ80/80			Підключення Grinnell: ДУ 80 Підключення Фланця: ДУ 80		Перехід фланцевий 80/80		**2 360**
КПФ100/100			Підключення Grinnell: ДУ 100 Підключення Фланця: ДУ 100		Перехід фланцевий 100/100		**3 240**
КПФ125/125			Підключення Grinnell: ДУ 125 Підключення Фланця: ДУ 125		Перехід фланцевий 125/125		**5 600**
КПФ150/150			Підключення Grinnell: ДУ 150 Підключення Фланця: ДУ 150		Перехід фланцевий 150/150		**7 540**
КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДІВ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ПІД СВАРКУ (БЕЗ МУФТ)							
КПС80/80			Підключення Grinnell: ДУ 80 Підключення під сварку: ДУ 80		Перехід під сварку 80/80		**760**
КПС100/100			Підключення Grinnell: ДУ 100 Підключення під сварку: ДУ 100		Перехід під сварку 100/100		**830**
КПС125/125			Підключення Grinnell: ДУ 125 Підключення під сварку: ДУ 125		Перехід під сварку 125/125		**920**
КПС150/150			Підключення Grinnell: ДУ 150 Підключення під сварку: ДУ 150		Перехід під сварку 150/150		**1 030**
КОМПЛЕКТ ЗАЖИМНИХ МУФТ Grinnell							
КЗМ80			Підключення Grinnell: Муфта гибкая 3"/80-88,9мм		Муфта Grinnell 80		**460**
КЗМ100			Підключення Grinnell: Муфта гибкая 4"/100-108,0мм		Муфта Grinnell 100		**690**
КЗМ125			Підключення Grinnell: Муфта гибкая 5"/125-139,7мм		Муфта Grinnell 125		-
КЗМ150			Підключення Grinnell: Муфта гибкая 6"/150-159,0мм		Муфта Grinnell 150		**990**
-			Підключення колектора: ДУ50 Підключення різьбове: 1"	Перехід для приєднання різьбових насосних груп	Перехід під насосну групу 1"		**3 570**
-			Підключення колектора: ДУ50 Підключення різьбове: 1 1/4"		Перехід під насосну групу 1 1/4"		**3 800**
КЗ340/40			Підключення Grinnell: ДУ 40 Підключення під сварку: ДУ 40	Комплект закінчень для насосних груп під приварку	Перехід під сварку 40/40		**710**
КЗ350/50			Підключення Grinnell: ДУ 50 Підключення під сварку: ДУ 50		Перехід під сварку 50/50		**810**
КЗР40/40			Підключення Grinnell: ДУ 40 Підключення різьбове: 1"	Комплект закінчень для насосних груп різьбовий	Перехід під різьбу 40/40		**930**
КЗР50/50			Підключення Grinnell: ДУ 50 Підключення різьбове: 1 1/4"		Перехід під різьбу 50/50		**1 140**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Додаткове обладнання

Модель	Артикул	Вага брутто	Назва та опис	Фото	РРЦ
КРН - 200			**Підлогове кріплення для сталевих радіаторів КРН – 200** Універсальне підлогове кріплення для сталевих радіаторів висотою 200 з нижнім або боковим підключенням 11, 21, 22 та 33 типу. Сумісні з радіаторами: Purmo, Kermi, Vailant, Korado, Brugman, Mastas		**279**
КРН - 300			**Підлогове кріплення для сталевих радіаторів КРН – 300** Універсальне підлогове кріплення для сталевих радіаторів висотою 300 з нижнім або боковим підключенням 11, 21, 22 та 33 типу. Сумісні з радіаторами: Purmo, Kermi, Vailant, Korado, Brugman, Mastas		**279**
КРН - 500			**Підлогове кріплення для сталевих радіаторів КРН – 500** Універсальне підлогове кріплення для сталевих радіаторів висотою 500 з нижнім або боковим підключенням 11, 21, 22 та 33 типу. Сумісні з радіаторами: Purmo, Kermi, Vailant, Korado, Brugman, Mastas		**279**
СК - 56			**Кріплення розширювального баку СК-56** Універсальне настінне кріплення для розширювальних бачків об’ємом від5 до 35 літрів. Просте телескопічне регулювання відстані від стіни. Підключення 3/4" ВР		**190**
-			**Розмотувач для труби теплої підлоги**		**4 240**
СК - 58			**Охолоджувач для твердопаливних котлів** Охолоджувач призначений для захисту твердопаливних котлів від перегріву при зупинці насосу та припиненні відбору потужності гарячої топки котла потоком теплоносія, що проходить крізь водяну рубашку .		**5 200**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Автоматика керування котельнею

Назва та опис	Фото	РРЦ
Автоматика котельнею Termojet LIGHT		**350 €**
Автоматика котельнею Termojet Profi Plus		**510 €**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

ЦІНА НА НАСОСИ ДІЙСНА ПРИ ПОКУПЦІ З НАСОСНИМИ ГРУПАМИ (ОКРЕМО НАСОСИ НЕ ПРОДАЮТЬСЯ).

Насоси

Модель	Підключення	Довжина насоса	Qmax	Hmax	Споживана потужність	Назва	Фото	РРЦ
UPS25 - 40	25 (різьба 1 1/2")	130 мм	4,3 м3/год	4 метрів	25 - 45 Вт/год	Насос Grundfos UPS 25 - 40		**66 €**
UPS25 - 60				6 метрів	50 - 60 Вт/год	Насос Grundfos UPS 25 - 60		**69 €**
UPS25 - 70				7 метрів	60 - 120 Вт/год	Насос Grundfos UPS 25 - 70		**89 €**
UPS32 - 60	32 (різьба 2")	180 мм	4,3 м3/год	6 метрів	50 - 60 Вт/год	Насос Grundfos UPS 32 - 60		**87 €**
UPS32 - 70				7 метрів	60 - 120 Вт/год	Насос Grundfos UPS 32 - 70		**99 €**
UPS32 - 80 200 серія			11 м3/год	8 метрів	137 - 230 Вт/год	Насос Grundfos UPS 32 - 80		**287 €**
UPM25 - 70 auto	25 (різьба 1 1/2")	130 мм	4,3 м3/год	7 метрів	7 - 52 Вт/год	Насос Grundfos UPM 25 - 70 auto		**146 €**
UPM25 - 75 flex				7,5 метрів	7 - 52 Вт/год	Насос Grundfos UPM 25 - 75 flex		**142 €**
UPM32 - 75 flex	32 (різьба 2")	180 мм		7,5 метрів	7 - 52 Вт/год	Насос Grundfos UPM 32 - 75 flex		**196 €**

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Actuator TERMOJET + 3-way mixing valve

Модель	Артикул	Описание	DN	Диаметр	Фото	Цена Евро
	RMV03100-034	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 2,5)	Dn20	G 3/4M		18,12
	RMV03100-100	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 6)	Dn25	G 1M		19,25
	RMV03100-114	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 12)	Dn32	G 1 1/4M		20,18
	RMV03100-112	3-ходовой клапан с наружной резьбой (kvs 18)	Dn40	G 1 1/2M		31,8
	RMV03100-034	3-ходовой клапан с внутренней резьбой(kvs 6)	Dn20	Rp 3/4M		20,02
	RMV03100-100	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 12)	Dn25	Rp 1M		24,00
	RMV03100-114	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 18)	Dn32	Rp 1 1/4M		33,55
	RMV03100-112	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 26)	Dn40	Rp 1 1/2M		70,58
	RMV03100-200	3-ходовой клапан с внутренней резьбой (kvs 40)	Dn50	Rp 2M		74,95
	AQUA910-3-230-60	Сервопривод TERMOJET AQUA910 (230Vac, 60sec)		230Vac		64,5
	AQUA910-3-230-120	Сервопривод TERMOJET AQUA910 (230Vac, 120sec)		230Vac		64,5

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Термозмішувальний вузол Laddomat 20 57°C з насосом

Модель	Артикул	Вага брутто	Назва та опис	З'єднання	Фото	РРЦ
			Термозмішувальний вузол Laddomat Температура відкриття - 63°C Максимальна потужність котла - 60 кВт Насос - Grundfos UPS 25-60	Rp* 1 1/4"		**250 €**

*Rp - внутрішня різьба

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

Колектори TERMOJET для підлогового та радіаторного опалення з нержавіючої сталі

Артикул	Контурів	Характеристики	Фото	Ціна Евро (з ПДВ)
TJ-W-02	2	Колектор з термостатичними кранами та витратомірами з нержавіючої сталі SS 304 Товщина металу нержавіючої балки 1.6мм В комплект входять: Ручний повітровідвідник - 2 шт Дренажний кран - 2шт Заглушки 1" - 2шт Комплект кріплень - 1шт Гарантія якості - 3 роки		68,22
TJ-W-03	3			88,27
TJ-W-04	4			108,43
TJ-W-05	5			128,50
TJ-W-06	6			149,10
TJ-W-07	7			169,10
TJ-W-08	8			187,12
TJ-W-09	9			207,20
TJ-W-10	10			227,90
TJ-W-11	11			247,70
TJ-W-12	12			267,90
TJ-R-W-02	2	Колектор з термостатичними та запірними кранами з нержавіючої сталі SS 304 Товщина металу нержавіючої балки 1.6мм В комплект входять: Ручний повітровідвідник - 2 шт Дренажний кран - 2шт Заглушки 1" - 2шт Комплект кріплень - 1шт Гарантія якості - 3 роки		60,52
TJ-R-W-03	3			76,74
TJ-R-W-04	4			93,10
TJ-R-W-05	5			109,26
TJ-R-W-06	6			126,10
TJ-R-W-07	7			142,21
TJ-R-W-08	8			158,88
TJ-R-W-09	9			174,85
TJ-R-W-10	10			191,80
TJ-R-W-11	11			208,51
TJ-R-W-12	12			244,44
TJ-EC-162		Євроконус 3/4 для металопластикових та поліетиленових труб діаметром 16*2мм (з пластиковою диелектричною вставкою, кожний в окремій упаковці)		1,95
TJ-B-1		Байпас		28,50
TJ-MU-25		Змішувальний вузел Termojet для колектора теплої підлоги		121,51

TERMOJET
обладнання для котелень

На головну

СИСТЕМА TERMOJET BOX

Модульна система TERMOJET BOX 2 та BOX 3 - це компактне рішення,за допомогою якого можна скомплектувати майже будь-яку котельню, плтужністю до 30 кВт. Випускається в двох варіантах,на два і на три виходи. Насосними групами і насосами комплектується.

Модель	Артикул	Вага брутто	Підключення	Розмір	Назва та опис	Фото	РРЦ
Модульні сиситеми до 30 кВт							
			Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1"	500*400*150	МОДУЛЬ Termojet BOX 2 в теплоізоляції (КМ2)		**5 130**
			Підключення до котла: 1" ЗР Підключення до споживача: 1"	500*600*150	МОДУЛЬ Termojet BOX 3 в теплоізоляції (КМ3)		**6 700**
			1" ЗР		Насосна група пряма НГ-37		**2 580**
			1" ЗР		Насосна група зі змішуючим вузлом НГ-38		**7 300**
			1" ЗР		Насосна група з термокраном НГ-39		**5 200**